



FLOWERVE VALTEK MARK ONE-MARK 100- MARK 200



F-2107



Type :

- Vanne droite- Vanne d'angle – Vanne 3 voies

DN :

- 15 à 600 mm

PN :

- Jusqu'à PN 500 / Class 2500 #

Température :

- De -250°C jusqu'à +816°C

Matériaux :

- WCB, LCC, WC9, Inox 316, Hastelloy, Monel, Duplex, Titane...

Portée :

- Métal/Métal 316, 440 C, Stellite 6, Stellite 21,...
- Portée souple PTFE-PEEK,...

Avantage :


- Divers trim services sévères : anti cavitation-anti bruit jusqu'à 45 db d'atténuation
- Extension HT- Extension BT
- Equilibrage même à très haute température
- Doubles guidages de tiges-bronze-Alloy 6-Graphite
- Soufflet 316L SS ou autre jusqu'à Class 600
- Moteur à piston sans entretien
- Meilleure capacité de débit que la concurrence à DN équivalent.
- Course importante pour une meilleure sensibilité de régulation

Applications :

- Domaine Energie
- Process chimique et pétrochimique
- Domaine LNG-Cryogénie
- Oil And Gas

Certificats :

- Conformité PED/CE/Certification ATEX/Certification TA LUFT/Certificat NORSOK/Certificat DNV



Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d'informations