



POMPE Durco® Mark 3 ISO FLOWSERVE



F-2506



Description :

La pompe Durco® Mark 3 ISO Flowserve est conforme aux normes ISO2858 et ISO5199. De part des caractéristiques de conception avancées, cette pompe robuste offre en standard des performances et une fiabilité inégalée.

Débit :

- Jusqu'à 1400 m³/h

HMT :

- Jusqu'à 220 m

Design :

- 25 bar, jusqu'à 350°C

Matériaux :

- Fonte, acier, inox 316, Duplex, Alloy 20, Nickel, Titane, etc ...

Options :

- Roue inversée RV, roue ouverte, roue ouverte reculée, roue fermée
- GM simple, GM double, plan API, coupleur magnétique
- Construction monobloc, avec accouplement, auto-amorcante, verticale à ligne d'arbre, double enveloppe de réchauffage (devant et/ou derrière)
- Châssis de fonderie, mécano-soudé ou composite

Produits transférés :

Acides, produits chimiques fortement corrosif, hydrocarbures, eau de mer, solvants, eaux usées, boues, etc ...

Avantages :

Reprise du jeu hydraulique sans ouverture de la pompe, arbre et palier surdimensionnés, boîte à garniture avec ailettes anti rotation pour refoulement des particules, poussée axiale unidirectionnelle avec roue RV, véritable maintenance par l'arrière sans retouche du corps (pas de bague d'usure avec roue RV)

Certifications : ISO5199, ATEX (possible jusqu'à IIC T6), CE 1935/2004



Nous restons à votre disposition pour toutes demandes d'informations